

EXTRAKT z technické specifikace

Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

Inteligentní dopravní systémy – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Komunikační protokol pro přenos zpráv všeobecného použití

ISO/TS 16460

01 8426

Vydána 2016, 53 stran

Úvod

Tato mezinárodní norma je součástí skupiny norem, které standardizují rozhraní CALM (komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení). Rozhraní CALM vytváří univerzální komunikační model zajišťující jednoduchou a pružnou výměnu dat mezi vozidly a silniční infrastrukturou.

Cílem této normy je standardizovat formáty komunikačních a servisních zpráv pro tzv. Single-hop Non-IP komunikaci, která je využívána C-ITS systémy.

Pro tento typ komunikace existují v rámci ISO a IEEE následující standardy:

- protokol ISO pro rychlý přenos sítí a přenos dat (FNTP) standardizovaný v normě ISO 29281-1: 2013;
- protokol krátkých zpráv IEEE WAVE (WSMP) standardizovaný v IEEE 1609.3,
- protokol ISO Fast Service Advertisement (FSAP) standardizovaný v normě ISO 24102-5: 2013,
- služba IEEE WAVE Service Advertisement (WSA) standardizovaná v IEEE 1609.3,

Ačkoli tyto protokoly z ISO a IEEE jsou velmi podobné, existují rozdíly ve formátech a funkčnosti jednotlivých zpráv. Tyto rozdíly identifikovala pracovní skupina EU / USA HTG 3. Výsledek harmonizace FNTP s WSMP a FSAP s WSA je shrnut v tomto dokumentu. Cílem je dosáhnout globální interoperability zařízení určených pro různé architektury.

Poznámka: Extrakt přejímá původní číslování kapitol.

Užití

Tato norma sjednocuje požadavky na protokoly single-hop Non IP komunikace v prostředí ITS.

Pro orgány státní správy přináší základní technické informace k získání představy o možnostech využití zpráv single-hop Non-IP komunikace v prostředí ITS, aby tak tyto znalosti mohly využít při definování požadavků na dodavatele při přípravě zadávací dokumentace.

Pro výrobce telematických zařízení a jejich provozovatele definuje požadavky na implementaci zpráv single-hop Non-IP komunikace do systémů ITS.

1 Předmět normy

Cílem popisované normy je standardizovat formáty komunikačních a servisních zpráv pro tzv. Single-hop Non-IP komunikaci, která je využívána C-ITS systémy.

Tato norma definuje typy zpráv vycházející z požadavků standardu IEEE 1609.3-2016.

2 Související normy (výběr)

Souvisejícími normami jsou zejména normy ze skupiny CALM:

ISO/IEC 8824-1, Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation

ISO/IEC 8825-2, Information technology — ASN.1 encoding rules: Specification of Packed Encoding Rules (PER)

3 Termíny, definice a zkratky

Norma zavádí některé nové termíny; většina termínů a zkratk je uvedena v normách ISO 21217 a dalších normách CALM:

nesítový komunikační protokol zpráv (*non-networking communications protocol message*) – komunikační protokol určený k rychlé komunikaci sousedních peer stanic

komunikační protokol servisních zpráv (*service advertisement protocol message*) – komunikační protokol určený k informování sousedních peer stanic o přítomnosti ITS-sloužeb

Norma nezavádí nové zkratky, využívá rovněž existující zkratky z norem ISO 21217 a ostatních norem CALM.

FNTP	sítový a transportní protokol pro rychlou komunikaci (<i>Fast Networking & Transport Protocol</i>)
FSAP	rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (<i>Fast Service Advertisement Protocol</i>)
FSAM	rychlá zpráva zveřejňující seznam podporovaných služeb (<i>Fast Service Advertisement Message</i>)
HSM	harmonizovaná krátká zpráva zveřejňující seznam podporovaných služeb (<i>Harmonized Short Message</i>)
HSAM	harmonizovaná servisní zpráva zveřejňující seznam podporovaných služeb (<i>Harmonized Service Advertisement Message</i>)
HSAP	harmonizovaný servisní protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (<i>Harmonized Service Advertisement Protocol</i>)
HSRM	harmonizovaná servisní reakční zpráva (<i>Harmonized Service Response Message</i>)
HSMP	harmonizovaný protokol krátkých zpráv (<i>Harmonized Short Message Protocol</i>)
VANET	automobilová ad-hoc síť (<i>Vehicular Ad-hoc NETWORK</i>)
WAVE	bezdrátový přístup do prostředí vozidla (<i>Wireless Access in Vehicular Environment</i>)
WSA	Nabídka prostředí WAVE (<i>WAVE Service Advertisement</i>)
WSMP	WAVE krátké zprávy (<i>WAVE Short Message Protocol</i>)

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology (www.itsterminology.org).

4 Nesítový komunikační protokol zpráv (*Non-networking communications protocol message*)

4.1 Účel protokolu

Komunikační protokol určený k rychlé komunikaci sousedních peer stanic.

Tyto stanice jsou jednoznačně identifikovány adresou vrstvy datového propojení OSI, obvykle pomocí Adresa MAC (MAC). IP adresace ve vyšších vrstvách modelu OSI není podporována.

Nicméně je podporován tzv. multi-hop:

N-hop vysílání nebo N-hop multicast, což vyžaduje pečlivé prostředky, aby se zabránilo zaplavení komunikace (musí být pečlivě ošetřeno, aby se zabránilo přetížení sítě)

Cílený forwarding do vyšších vrstev modelu OSI (využívá se např. pro šíření geografických informací pro vytvoření tzv. "vozidlové ad-hoc NETWORKS" (VANETS).

4.2 Ethertypes – identifikátor paketů v rámci ethernetových sítí

Na úrovni OSI linkové vrstvy je využit dle IEEE 802.11(p) tzv. Ether-type, který slouží k identifikaci typů jednotlivých paketů. Pro účely popisované normy se jedná o následující:

- WAVE Short Message Protocol (WSMP) definovaný v IEEE 1609.3 [10]: 0x88DC;
- Fast Networking & Transport Protocol (FNTP) definovaný v ISO 29281-1 [7]: 0x8950.

4.3 Formát zprávy

Kapitola popisuje základní formát zprávy HSMP, viz příklad v následující tabulce.

HSMP struktura zprávy										
N-Hlavička						T-Hlavička				Tělo
4bity	1bit	3bity	Proměnná	Proměnná	7bitů	1bit	Proměnná	Proměnná	1..2octety	Proměnná
Subtyp	N-rozšiřující příznak	Verze	Závislost na subtypu	N-rozšíření	TPID	T-rozšiřující příznak	Závislost na TPID	T-rozšíření	Délka uživatelských dat	Uživ. data

Kapitola dále popisuje význam jednotlivých příznaků v rámci formátu zprávy.

4.4 Síťové funkce

Kapitola definuje jednotlivé síťové funkce definované v příznaku subtyp v rámci N-hlavičky. Přehled je uveden v následující tabulce:

Subtyp	N-rozšiřující příznak	N-rozšíření	Síťová funkce	Popis
0	0	není	Null-Networking	Mandatorní funkce popsána v IEEE1609.3-2016
	1	ano		
1	0	není	ITS stanice - interní směrování	Komunikace uvnitř ITS stanice
	1	ano		
2	0	není	N-hop forwarding	Komunikace se sousední ITS stanicí.
	1	ano		
3	0	není	Geo-forwarding	Rezervováno, v tuto chvíli není technicky specifikováno
	1	ano		
4-7	0	není	Rezervováno pro ISO	Umožní další funkce v budoucnu
	1	ano		
8-15	0	není	Rezervováno pro IEEE	Umožní další funkce v budoucnu
	1	ano		

Kapitola dále podrobně rozvádí jednotlivé síťové funkce.

4.5 Transportní funkce

Kapitola popisuje jednotlivé funkce transportní vrstvy modelu OSI, viz příklad v následující tabulce.

TPID	T-rozšiřující příznak	T-rozšíření	Transportní funkce	Popis
0	0	není	Null-Networking	Mandatorní funkce popsána v IEEE1609.3-2016
	1	ano		
1	0	není	Obecný přenos	Obecná komunikace
	1	ano		
2	0	není	LPP režim	Lokální komunikace
	1	ano		
3-10	0	není	Geo-forwarding	Rezervováno, v tuto chvíli není technicky specifikováno
	1	ano		
11-127	0	není	Rezervováno pro ISO	Umožní další funkce v budoucnu
	1	ano		

Kapitola dále podrobně rozvádí jednotlivé transportní funkce.

5 Nesít'ový komunikační protokol zpráv zveřejňující seznam podporovaných služeb (*Service advertisement protocol message*)

Tato kapitola popisuje komunikační protokol určený k informování sousedních peer stanic o přítomnosti ITS-služeb.

5.1 Účel servisních zpráv

Servisní zprávy slouží k informování peer stanic, např. ITS stanice nebo WAVE zařízení, o dostupných službách ITS ("push service advertisement"). Služby ITS jsou poskytovány prostřednictvím ITS aplikací viz ISO 21217. Aplikace ITS jsou identifikovány celosvětově jedinečnými ITS aplikačními identifikátory (ITS-AID) uvedenými v normě ISO/TS 17419.

V souvislosti s ITS stanicí uvedenou v ISO 21217 se šíření servisních zpráv provádí podle protokolu FSAP uvedeného v normě ISO 24102-5. V kontextu zařízení WAVE se služba provádí podle protokolu WAVE Service Advertisement (WSA) uvedeného v IEEE 1609.3.

Služby ITS jsou typicky poskytovány v relacích. Služba ITS však může být také informací služby šíření informací.

Služba šíření servisních zpráv zveřejňující seznam podporovaných služeb je poskytována v těchto úrovních:

a) Správce servisních zpráv:

- Správa serveru

přenos FSAM a příjem FSRM

- Řízení klientů

přijem FSAM, přenos FSRM

b) Poskytovatel služeb

- Poskytování služeb ITS

c) Uživatel služby

- Uživatel služeb ITS

5.2 Unikátní identifikátory

Kapitola zavádí unikátní identifikátory pro službu šíření servisních zpráv.

5.3 Harmonizovaný servisní protokol

Kapitola zavádí dva druhy servisních zpráv:

HSAM – Harmonizovaná servisní zpráva (Harmonized Service Advertisement Message)

HSRM – Harmonizovaná servisní reakční zpráva (Harmonized Service Response Message)

5.4 Harmonizovaná servisní zpráva (Harmonized Service Advertisement Message)

Kapitola zavádí strukturu zprávy, viz příklad v tabulce níže.

HSAM zpráva							
Hlavička					Tělo zprávy		
4bity	4bity	4bity	4bity	Proměnná	Proměnná	Proměnná	Proměnná
Verze	Volič možností	HSAM-ID	HSAM čítač	HSAM přípona	Servisní info	Kanál servisního infa	IPv6 šíření

Pomocí tohoto typu dochází k **volbě** (přepnutí) zvolené (požadované) ITS služby.

V dalších subkapitolách kapitola detailně popisuje jednotlivé části zprávy.

5.5 Harmonizovaná servisní reakční zpráva (Harmonized Service Response Message)

Kapitola zavádí strukturu zprávy, viz příklad v tabulce níže:

HSRM zpráva					
Hlavička		Tělo zprávy			
4bity	4bity	Proměnná	Proměnná	Proměnná	Proměnná
Verze	Volič možností	HSRM přípona	Privátní kanálový alokační požadavek	Kontextová informace	Privátní kanálové alokační potvrzení

Pomocí tohoto typu dochází k **potvrzení volby** (přepnutí) zvolené (požadované) ITS služby.

V dalších subkapitolách kapitola detailně popisuje jednotlivé části zprávy.

5.8 Zabezpečení zpráv

Kapitola definuje požadavky a možnosti zabezpečení zpráv.

6 Rozšiřující možnosti zpráv

Kapitola definuje možnosti dodatečného rozšíření přenosových zpráv.

Příloha A (normativní) Modul ASN.1

Příloha obsahuje ASN.1 struktury zpráv definovaných normou.